

# DT125



Sa simplicité d'entretien fait la différence parce qu'aucun terrain n'effraie le moteur deux temps et la suspension de type monocross de la DT125.



Couleurs  
Disponibles



## MOTEUR

Puissance maximale (Kw / tr/min)	
Carburant	
Type moteur	Monocylindre, 2 temps
Cylindrée (cm3)	125
Refroidissement	Air
Alésage x Course (mm)	56,0*50,0
Taux de compression	7,2 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	15,2 / 6500
Démarrage	Démarrreur Kick
Lubrification	Autolube
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur



## CHASSIS

Cadre	Double berceau acier
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Bras oscillant (monocross)
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	2,75-21 4PR
Pneu arrière	4,10-18 4PR



## DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2110*865*1165
Empattement (mm)	1340
Hauteur de selle (mm)	830
Garde au sol mini (mm)	260



## TRANSMISSION

Transmission	6 vitesses
--------------	------------



## POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	98
Capacité réservoir carburant (L)	9,50



## EQUIPEMENTS



Porte-casque, Démarrreur, Jantes

LES 2  
Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

2 Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

